

Parameter teknis

Tegangan nominal — hingga 220 V arus searah, hingga 380 V arus bolak-balik berfrekuensi 50 Hz;

Arus nominal — 16 A;

Jumlah kutub — 4;

Jumlah gland — 4 untuk kotak tipe KCP, 4 untuk kotak tipe KCM;

Diameter luar kabel — 8 - 17 mm untuk kotak tipe KCP, 10 - 17 mm untuk kotak tipe KCM;

Luas penampang kawat yang dihubungkan — hingga 2,5 mm²;

Derajat perlindungan — IP44 untuk kotak tipe KCP-44-OM3, IP55 untuk kotak tipe KCP-55-OM3, IP56 untuk kotak tipe KCM-56-OM1, IP67 untuk kotak tipe KCP-67;

Material rumah — termoplastik untuk kotak tipe KCP, logam untuk kotak tipe KCM;

Massa — 0,16 kg untuk kotak tipe KCP-44-OM3, 0,24 kg untuk kotak tipe KCP-55-OM3, 0,72 kg untuk kotak tipe KCM-56-OM1, 0,4 kg untuk kotak tipe KCP-67.

Sertifikat persetujuan jenis produk ini tidak menggantikan dokumen organisasi produsen, yang memuat informasi mengenai Sertifikat ini, atau dengan lampiran salinan Sertifikat ini

Sertifikat persetujuan jenis produk ini kehilangan keabsahannya dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh Peraturan Russian River Register dan Peraturan Teknis tentang keselamatan objek transportasi perairan pedalaman.

2

Terjemahan bagian asli yang terbaca. Tanda tangan dan stempel tetap tersedia dalam dokumen asli.