

Data teknis

2/2

Tipe:	Material rumah:	Tegangan nominal:	Arus nominal:	Derajat perlindungan:	Suhu udara sekitar:	Jumlah terminal:
KCP	Plastik yang tidak merambatkan api (IEC 60092-101)	hingga = 220 V / ~ 380 V, 50 Hz	16 A	IP20, IP44, IP55, IP67	+45°C...-50°C	4 buah
KCM	baja berlapis/ baja tahan karat	hingga = 220 V / ~ 380 V, 50 Hz	16 A	IP56	+45°C...-50°C	4 buah

Dokumentasi teknis dan tanggal persetujuannya oleh Russian Maritime Register of Shipping

Spesifikasi teknis TY БКЛQ-003-2009 amandemen 6 disetujui oleh RMRS melalui surat No.130-221-02-186508 tertanggal 04.09.2025

Contoh produk telah diuji di bawah pengawasan teknis Russian Maritime Register of Shipping.

Akta No. 25.44.02.05927.130 dari 05.09.2025

Ruang lingkup penggunaan dan batasan

Untuk menghubungkan kawat, kabel pada kapal laut.

Diizinkan untuk dipasang pada kapal dengan tanda "WINTERIZATION (-50)" dalam simbol kelas kapal.

Jenis dokumen yang diterbitkan untuk produk

MC – Dokumen yang dibuat oleh produsen.

02/2025 25.44.01.05376.130

Sumber berbahasa Rusia mencantumkan 380 V AC; versi bahasa Inggris yang tercetak mencantumkan 690 V AC. Terjemahan referensi ini mengikuti sumber berbahasa Rusia.

Terjemahan bagian asli yang terbaca. Tanda tangan dan stempel tetap tersedia dalam dokumen asli.