


Sakelar pemilih putar СПП2-16/Н3-4-67-ОМ1



Deskripsi: Sakelar paket tipe СПП terbuat dari termoplastik tahan benturan yang diperkuat serat kaca dan tidak mendukung pembakaran. Dirancang untuk digunakan dalam jaringan listrik dengan tegangan arus searah hingga 220 V, arus bolak-balik frekuensi 50 Hz hingga 400 V. Versi iklim OM, kategori penempatan 1, tingkat perlindungan IP67, untuk pemasangan di geladak terbuka (termasuk pada kapal dengan daerah pelayaran tak terbatas), serta di dalam ruangan lembap dan kering.

СПП2-16/Н3-4-67-ОМ1

Dokumentasi teknis (penerimaan RMRS, RRR)	TY VC-012-2015
Dokumentasi teknis (penerimaan VP)	TY VC-012-2015B
Tingkat perlindungan	IP67
Kategori kemudahan terbakar	UL94 V0
Suhu penyalan sendiri	960°C
Material rumah	termoplastik
Material gland kabel	kuningan
Jumlah gland kabel	4
Diameter kabel, mm	8-16
Blok terminal	2 kutub, 1 terminal, 2.5 mm ²
Hubungkan tidak lebih dari dua inti berpenampang 2,5 mm ² ke terminal.	
Tipe lug	Cincin
Tegangan, V:	
- arus bolak-balik	400
- arus searah	220
Arus nominal, A	10 pada tegangan 400 V 16 pada tegangan tidak lebih dari 220 V
Massa, kg	0,362

Dapat diproduksi dengan sekrup pbumian eksternal M4.

Dapat diproduksi dengan masuk kabel berdiameter lain (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 mm).

Ditentukan saat pemesanan: СПП2-16/Н3-4-67-ОМ1 dengan sekrup pbumian eksternal, diameter masuk kabel 6-12 mm.

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR
- VP

