

Daftar perangkat. Contoh penandaan.

Nama	Penandaan	Contoh kode pesanan	Penjelasan	IP
Tombol				
Tombol tanpa pengunci	K	K113ел	Tombol hijau tanpa pengunci, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Tombol dengan pengunci	KФ	KФ113ел	Tombol hijau dengan pengunci, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Tombol tanpa pengunci dengan pelindung terhadap penekanan tidak disengaja	KЗ	KЗ113ел	Tombol hijau tanpa pengunci dengan pelindung terhadap penekanan tidak disengaja, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Tombol dengan pengunci dan pelindung terhadap penekanan tidak disengaja	KЗФ	KЗФ113ел	Tombol hijau dengan pengunci dan pelindung terhadap penekanan tidak disengaja, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Tombol ganda				
Tombol ganda tanpa pengunci	КД	КД22	Tombol ganda tanpa pengunci, dengan dua HO dan dua H3	IP66
Tombol henti darurat				
Tombol henti darurat, pelepasan dengan diputar	КА	КА01	Tombol henti darurat merah dengan pengunci, dengan satu H3	IP66
Sakelar				
Sakelar dua posisi, dengan pengembalian	ПД	ПД11Черн	Sakelar dua posisi hitam dengan pengembalian, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar dua posisi, dengan pengunci	ПДФ	ПДФ11Черн	Sakelar dua posisi hitam dengan pengunci, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar tiga posisi, dengan pengembalian	ПТ	ПТ11Черн	Sakelar tiga posisi hitam dengan pengembalian, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar tiga posisi, dengan pengembalian dari A ke B	ПТАВ	ПТАВ11Черн	Sakelar tiga posisi hitam dengan pengembalian dari A ke B, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar tiga posisi, dengan pengembalian dari C ke B	ПТСВ	ПТСВ11Черн	Sakelar tiga posisi hitam dengan pengembalian dari C ke B, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar tiga posisi, dengan pengunci	ПТФ	ПТФ11Черн	Sakelar tiga posisi hitam dengan pengunci, dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar berkunci*				
Sakelar berkunci dua posisi, dengan pengembalian	ПКД	ПКД11	Sakelar berkunci dua posisi, dengan pengembalian dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar berkunci dua posisi, dengan pengunci	ПКДФ	ПКДФ11	Sakelar berkunci dua posisi, dengan pengunci dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar berkunci tiga posisi, dengan pengembalian	ПКТ	ПКТ11	Sakelar berkunci tiga posisi, dengan pengembalian dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar berkunci tiga posisi, dengan pengembalian dari A ke B	ПКТАВ	ПКТАВ11	Sakelar berkunci tiga posisi, dengan pengembalian dari A ke B dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar berkunci tiga posisi, dengan pengembalian dari C ke B	ПКТСВ	ПКТСВ11	Sakelar berkunci tiga posisi, dengan pengembalian dari C ke B dengan satu HO dan satu H3	IP66
Sakelar berkunci tiga posisi, dengan pengunci	ПКТФ	ПКТФ11	Sakelar berkunci tiga posisi, dengan pengunci dengan satu HO dan satu H3	IP66

Kotak sambung

Kotak sambung logam

Transformator soket

Panel tombol tekan

Kotak sambung dengan unit proteksi KC35

Kotak daya dengan unit proteksi KC35

Filter peredam interferensi

Starter elektromagnetik

Sakelar putar

Sakelar pemilih putar

Lampiran 1. Starter

Pasokan dengan penerimaan:
- RMRS
- RRR

